

Prenez **soin**
de vos surfaces

LANTANIA



Lantania est une société italienne qui, depuis plus de 30 ans, s'occupe de la fabrication et commercialisation -au niveau nationale et internationale- des produits pour le nettoyage, protection et entretien des surfaces en marbre, pierre, granit, terre cuite, bois, etc...

Lantania offre une large gamme de produits adaptés pour les professionnels du secteur. Le laboratoire interne permet de mettre en œuvre les fonctionnalités des produits existants, et d'étudier des solutions ad hoc pour les demandes les plus particulières.

Service, expérience et recherche permanente de qualité sont les caractéristiques qui, combinées avec une production strictement contrôlée, font de LANTANIA le point de référence pour tous ces qui travaillent dans le domaine.



○ DÉTERGENTS	2
● MARBRE, PIERRE ET GRANIT	4
● TERRE CUITE	8
● CÉRAMIQUE ET GRES	9
● BOIS	10
● PRODUITS SPÉCIAUX	11



DETERTWINS DÉTERGENT NEUTRE

Caractéristiques

Détergent neutre adapté pour le nettoyage quotidien des surfaces en terre cuite, marbre, granit, pierre etc...

DETERTWINS nettoie et parfume doucement et ne nécessite pas de rinçage.

Mode d'emploi

Diluer DETERTWINS pour un montant de un verre en 4-5 litres d'eau. Humidifier un chiffon et passez-le sur la surface à nettoyer.

Pour la saleté résistante augmenter la concentration jusqu'à la jouissance de DETERTWINS pur.

Rendement

Selon la dilution.

NE NÉCESSITE PAS DE RINÇAGE



LANTACLEAN NETTOYANT NEUTRE CONCENTRÉ

Caractéristiques

Détergent universel neutre adapté aux surfaces en terre cuite, grès, céramique, marbre, pierre, bois etc..

Mode d'emploi

Pour un entretien de routine diluer 40 gr de produit (une tasse de café) en 7/8 litres d'eau. Laver la surface avec une serpillière ou un chiffon de coton et laisser essuyer. Diluant convenablement LANTACLEAN dans les bonnes proportions ne nécessitera pas le rinçage.

L'éventuel résidu du produit pour une basse dilution peut être facilement supprimé simplement en rinçant avec de l'eau propre.

Rendement

Selon la dilution.



LANTA 6 DÉTERGENT ACIDE POUR TERRE CUITE, PIERRE, GRANIT ET GRES

Caractéristiques

Nettoyant acide spécialement formulé pour éliminer les sels minéraux, la saleté inorganique et organique des surfaces en terre cuite, marbre, granit, grès, etc...

LANTA6 ne provoque pas des vapeurs corrosives pendant l'utilisation.

Il attaque les sels minéraux et le ciment et grâce à la présence d'agents tensioactifs hautement biodégradables, solubilise les saletés et facilite l'ablation. Ne pas appliquer sur les marbres ou pierre brillants. Nous recommandons que vous effectuez un test préventif avant utilisation.

Mode d'emploi

Le produit est dilué selon la saleté à éliminer. Nous recommandons que vous démarrez avec une dilution de 10 % de produit dans l'eau pour une saleté modérée, et jusqu'à 80 % de produit dans l'eau pour une saleté plus insistante. Verser la solution obtenue sur la surface et utiliser une brosse en fibre (jamais en fer) ou une mono-brosse avec un disque approprié. Rincer bien avec de l'eau propre.

Rendement

Selon la dilution.



TWINSACIDO NETTOYANT ACIDE

Caractéristiques

Détergent à base d'acide particulièrement adapté pour enlever le salpêtre et ciment de surfaces en pierre, granit et terre cuite. Tenu compte de sa nature acide, nous vous recommandons un petit procès préventif. Ne pas utiliser sur marbre polis et sur bases sensible aux acides.

Mode d'emploi

Verser sur la surface TWINSACIDO après avoir correctement dilué avec l'eau. Frotter vigoureusement la solution sur le sol avec une mono-brosse avec un disque brun ou noir. Rincer bien avec de l'eau propre.

Dilutions

De 20% de TWINSACIDO et 80% de l'eau à 50% de TWINSACIDO et 50% d'eau.

Rendement

Selon la dilution.



PAL 4 DÉTERGENT ALCALIN

Caractéristiques

Nettoyant alcalin spécialement conçu pour enlever la saleté, particulièrement adapté au nettoyage des surfaces et revêtements bruts, poncés, bouchardés, etc... endommagés par le piétinement et par le temps.

Mode d'emploi

Diluer selon la saleté à enlever. Appliquer le produit dilué sur la surface, en frottant énergiquement ou utilisant une mono-brosse. Après le lavage rincer soigneusement avec de l'eau. Répéter si nécessaire.

Dilutions

5 % de PAL 4 dans l'eau pour les surfaces légèrement salées. De 20% à 30% de PAL 4 dans l'eau pour les surfaces salées. 30 % de PAL 4 dans l'eau jusqu'à 4 PAL pur pour les surfaces très salées.

Rendement

Selon la dilution.



TWINSTRIPPER DÉCAPANT

Caractéristiques

Produit décapant en phase mixte eau/solvant pour enlever les couches de cire ou de traitements acryliques.

Mode d'emploi

Verser le produit dilué avec l'eau sur la zone concernée. Laisser quelques minutes et laver manuellement ou avec une mono-brosse avec un disque noir ou brun. Aspirer avec un aspire liquides. Rincer bien avec de l'eau. Si nécessaire, répéter.

Dilutions

De 20 % à 50 % dans l'eau.

Rendement

Selon la dilution.



TWINS 2151 **DILUANT DÉCAPANT**

Caractéristiques

Décapant pour enlever les traitements anciens de surfaces en terre cuite, pierre et marbre. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Verser TWINS 2151 sur la surface, laisser quelques secondes et frotter avec une mono-brosse avec un disque noir ou brun, ou manuellement avec une balai-brosse. Enlever la cire avec un chiffon propre. Si nécessaire, répéter.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINS 2151 LEGNO **DÉCAPANT POUR LE BOIS**

Caractéristiques

Produit adapté pour l'enlèvement des traitements anciennes à huile, cire ou vernis sur la surface en bois. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Verser TWINS 2151 LEGNO directement sur la surface, quitter quelques minutes. Puis, manuellement frotter avec un tampon ou avec une mono-brosse avec un disque approprié. Aspirer avec une aspire liquide avant le séchage. Pour les saletés tenaces ou les grandes couches de cire, répéter cette opération. Il ne tache pas et il ne brunit pas les fibres du bois.

Rendement

4-8 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINS POT **DÉTACHANT POUR** **LES SUBSTANCES HUILEUSES**

Caractéristiques

Détachant spécifiquement conçu pour éliminer les taches graisseuses et de graisses (huile, beurre...) de surfaces en terre cuite, pierres, vitrée etc... Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Agiter le flacon énergiquement et verser TWINS POT sur la tache à enlever. Laisser sécher à peu près 2 heures et enlever la poudre restante avec un pinceau, ou éventuellement avec l'eau et de détergent neutre. Pour taches très résistantes répéter l'opération.

AGITER AVANT L'EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



NOSTAIN **DÉTACHANT POUR** **LES SUBSTANCES ORGANIQUES**

Caractéristiques

Détachant spécifiquement conçu pour éliminer les taches organiques (vin, café, thé...) de marbre, granit et grès, etc... Facile à utiliser, il agit sur taches fraîches ou superficielles rapidement sans endommager l'éclat des supports.

Mode d'emploi

Appliquer le produit directement sur la tache et couvrir-la totalement. Laisser agir pour environ une heure et enlever le reste en utilisant un tissu humide. Si nécessaire, répéter l'opération même au complet déplacement de la tache. Ne pas laisser le produit sur la surface pour plus d'une heure. Nous recommandons d'effectuer une preuve préventive.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



GELWASH **NETTOYANT ANTISMOG**

Caractéristiques

Gel nettoyant fortement alcaline spécialement étudié pour enlever la saleté causée par le smog sur surfaces en marbre, pierre, granit, grès, etc. ...

Mode d'emploi

Mouiller avec de l'eau la surface à nettoyer. Avec un pinceau ou la spatule, appliquer

GELWASH. Laisser au moins 1 heure, puis rincer avec un jet d'eau ou, si possible, avec laveuse à pression. Répéter l'opération dans les zones particulièrement salées.

Rendement

4-5 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LEGNOPULITO **NETTOYANT POUR SURFACES** **EN BOIS**

Caractéristiques

Détergent de haute qualité étudié spécifiquement pour la propreté quotidienne des surfaces en bois traitées. Active contre chaque type de saleté, sans être agressif vers les traitements des surfaces soumises au lavage. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Verser un verre de LEGNOPULITO dans un seau d'eau (4/5 lt). Après avoir trempé et essoré bien un chiffon dans la solution, passer sur la surface. Laisser essuyer.

Rendement

45-50 mq/lt

AGITER BIEN AVANT L'EMPLOI.
PAS BESOIN DE RINÇAGE.



ALGACLEAN **NETTOYANT ENLEVE - ALGUES**

Caractéristiques

Détergent spécifique pour le déplacement de mousses, algues et moisissures de surfaces et fuites en pierre, terre cuite, granit...

Mode d'emploi

Appliquer le produit directement sur la surface à nettoyer. Laisser essuyer. Si nécessaire, répéter jusqu'à élimination complète de la saleté.

On rappelle que la capacité de pénétration de ALGACLEAN permettra au support de rester propre longtemps. Sur surface bien propre et sèche nous recommandons d'appliquer un imprégnant hydrofuge de notre gamme afin de retarder la formation de mousses et algues.

Rendement

10-20 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSRUX **NETTOYANT ENLEVE - ROUILLE**

Caractéristiques

Produit spécifique pour le déplacement de taches de rouille de surfaces en marbre, pierre et granit. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Appliquer le produit sur la surface propre et sèche. Laisser au moins 1 heure. Rincer et répéter si nécessaire. TWINSRUX peut être utilisé sur des surfaces rugueuses ou polies, mais à cause de la nature acide du produit, ne pas utiliser sur marbre poli car l'éclat verra modifié. Après l'application nous recommandons d'appliquer bonne imprégnant afin de retarder la formation de rouille. On recommande d'effectuer un petit test préventif pour tester la résistance du support.

Dilutions

Selon le type de surface.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTANET **NETTOYANT POUR SURFACES** **EN CÉRAMIQUE ET VERRE**

Caractéristiques

Détergent étudié spécifiquement pour enlever le calcaire et rendre brillantes les surfaces en céramique, gres porcelainé, verre..

Mode d'emploi

Vaporiser directement sur la surface à déterger. Attendre quelques minutes et rincer bien avec de l'eau. Ne pas appliquer sur surfaces sensibles aux attaques acides (marbre brillant). N'endommager pas les robinetterie.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINS.TW

PROTECTEUR ANTITACHE POUR MARBRE, GRANIT ET GRÈS POLIS

Caractéristiques

Produit apte au traitement antitache du marbre, granit et grès polis à lesquels confère propriété hydro-oléofuge. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche, appliquer une couche de TWINS.TW avec des mouvements circulaires, de manière uniforme, avec l'aide d'un tissu. Au complet séchage du produit enlever les restes éventuels en utilisant un feutre ou un tissu. Sur supports très absorbants, appliquer une seconde couche.

Note

On rappelle que TWINS.TW aussi en étant un excellent hydro-oléofuge il ne protège pas le marbre des attaques acides (citron, vin, etc.). À partir de tests effectués dans un laboratoire certifié, il résulte que les surfaces traitées avec TWINS.TW, après séchage, sont testées pour le contact alimentaire.

Entretien

Les surfaces traitées avec TWINS.TW doivent être nettoyées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS). Éviter l'usage de produits trop agressifs en forme concentrée.

Rendement

15-18 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSFONDO

PROTECTEUR POUR MARBRE, PIERRE ET GRANIT BRUTS

Caractéristiques

Produit apte au traitement antitache de marbre, pierre et granit brut à lesquels confère propriété hydro-oléofuge sans altérer l'aspect du support traité. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer une couche de TWINSFONDO à jet, chiffon ou pinceau en ayant soin de le distribuer de manière uniforme. TWINSFONDO est un imprégnant, donc il n'altère pas le degré de brillant des ouvrages. Si on désire augmenter l'éclat et la facilité d'entretien de la surface, à la distance d'au moins une heure de l'application de TWINSFONDO nous conseillons d'appliquer la finition HIDROSEBIN.

Entretien

Les surfaces traitées avec TWINSFONDO doivent être nettoyées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS).

Rendement

13-15 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



HIDROBRAVO

PROTECTEUR ANTITACHE POUR MARBRE, GRANIT ET GRÈS POLIS

Caractéristiques

Produit apte au traitement antitache du marbre, granit et grès polis à lesquels confère propriété hydro-oléofuge. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur une surface bien propre et sèche, appliquer une couche de HIDROBRAVO avec des mouvements circulaires, de manière uniforme, avec l'aide d'un tissu. Au complet séchage du produit enlever les restes éventuels en utilisant un feutre ou un tissu.

Note

On rappelle que HIDROBRAVO aussi en étant un excellent hydro-oléofuge il ne protège pas le marbre des attaques acides (citron, vin, etc.). À partir de tests effectués dans un laboratoire certifié, il résulte que les surfaces traitées avec HIDROBRAVO, après séchage, sont testées pour le contact alimentaire.

Entretien

Les surfaces traitées avec HIDROBRAVO doivent être nettoyées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS). Éviter l'usage de produits trop agressifs en forme concentrée.

Rendement

15-18 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



HIDRO.TW

PROTECTEUR HYDRO-OLEOFUGE POUR PIERRE, MARBRE ET GRANIT BRUTS

Caractéristiques

Produit à l'action remarquable hydro-oléofuge spécifiquement étudié pour surfaces en marbre, pierre et granit bruts. Les surfaces traitées ne subiront pas variations d'aspect et couleur. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer une couche de HIDRO.TW avec un tissu propre, au jet ou au pinceau. Laisser essuyer. Si on désire une finition plus vive appliquer une ou deux couches de HIDROSEBIN.

Entretien

Les surfaces traitées avec HIDRO.TW doivent être nettoyées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS).

Rendement

8-10 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSEBIN.M

PROTECTEUR POUR MARBRE, PIERRE ET GRANIT BRUTS

Caractéristiques

Produit apte au traitement antitache de marbre, pierre et granit brut à lesquels confère propriété hydro-oléofuge. Le produit protège les surfaces traitées, aussi à l'extérieur, sans provoquer virages sensibles de couleur. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer une couche de TWINSEBIN.M de manière uniforme, à jet, chiffon ou mop. Sur surfaces particulièrement absorbantes on peut appliquer une seconde couche au moins 3 heures de la première.

Entretien

Les surfaces traitées avec du TWINSEBIN.M doivent être lavées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS).

Rendement

8-10 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



HIDROSEBIN

PROTECTEUR DE FINITION POUR PIERRE, MARBRE, GRANIT ET GRES BRUTS

Caractéristiques

Protecteur de finition spécifiquement étudié pour le traitement de finition de pierre, marbre, granit et grès moyen-haut absorbant d'une façon générale lequel confère un aspect semi-brillant satiné et il en facilite les phases d'entretien. Disponible aussi en version opaque. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer une couche de HIDROSEBIN avec chiffon ou mop, de manière uniforme, sans excéder dans la quantité. Pour supports très absorbants, appliquer une seconde couche. Au peu près de 12 heures de l'application la surface peut être utilisée.

Entretien

Les surfaces finies avec HIDROSEBIN peuvent être nettoyées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS). HIDROSEBIN dilué au 50% (1 partie de produit + 1 partie d'eau) est particulièrement indiqué pour traitements irréguliers dans le temps.

Rendement

13-15 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTASIL

CONSOLIDANTE AUX SILICATES

Caractéristiques

Solution imprégnant particulièrement indiqué pour la consolidation des matériels minéraux comme silicium contenant poreux, grès, terre cuite, brique, enduits et pierres de nature différente. Grâce à un processus d'hydrolyse le consolidant LANTASIL, sans donner lieu à la formation de sels, se transforme en un gel d'acide silicique, qui rassemble la matrice minérale et restaure la solidité original de l'ouvrage traité. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Appliquer LANTASIL sur le support sans poussière et sec à pinceau ou jet à la basse pression (0.3-0.4) en plus passez, avec continuité jusqu'à la saturation. LANTASIL n'est pas un hydrofuge donc on conseille à la distance d'au moins 7/14 jours de l'application, la jouissance d'un bon protecteur (TWINS 1740 ou TWINSEBIN.M.)

Rendement

Le rendement change dans l'état de dégrade de l'ouvrage, de la profondeur de pénétration dépendante de la capacité d'absorption du support, de la méthode d'application et du type de matériel existant. A peu près de 0.500 aux 2-3 lt/mq.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSWET

PROTECTEUR RAVIVANT POUR MARBRE, PIERRE ET GRANIT BRUTS

Caractéristiques

Protecteur ravivant pour marbre, cailloux, granit et pierres veinées de moyen-haute absorption. Il donne aux surfaces traitées un "effet mouillé" agréable et un brillant modéré. Apte pour surfaces intérieures ou extérieures couvertes. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer TWINSWET avec l'aide d'un chiffon, en effectuant mouvements circulaires pour le distribuer de la manière la plus homogène possible. Laisser essuyer. Sur surfaces très brutes, on conseille l'application de HIDROSEBIN pour faciliter l'entretien de la surface.

Entretien

Les surfaces traitées avec du TWINSWET doivent être lavées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS).

Rendement

8-10 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



AVO

PROTECTEUR RAVIVANT POUR MARBRE, PIERRE ET GRANIT BRUTS, BROSSÉS OU POLIS

Caractéristiques

Protecteur pour marbre, cailloux et pierres veinées en général, avec une finition polie, brossé ou vieilli. AVO donne ton aux couleurs naturelles des supports traités, il ne crée pas films superficiels il ne jaunit pas et il est apte pour surface intérieures ou extérieures couvertes. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer AVO à l'aide d'un chiffon ou un pinceau en ayant soin de ne pas excéder dans la quantité. Après 5/10 minutes frotter la surface avec un chiffon propre ou une mono-brosse munis de disque doux afin d'aider la pénétration du produit et éliminer excès éventuels. Sur surfaces particulièrement absorbantes on peut appliquer une seconde couche bien tirée.

Entretien

Les surfaces traitées avec AVO doivent être lavées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS).

Rendement

12-15 mq/lt sur support absorbant, 20-25 mq/lt sur support peu absorbant

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



HIDROWET

PROTECTEUR RAVIVANT

Caractéristiques

Protecteur ravivant pour surfaces absorbantes en terre cuite, marbre et granit. Il donne ton aux supports traités conférant caractéristique de hydrofuge. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Appliquer une couche de HIDROWET sur surface bien propre et sèche avec l'aide d'un chiffon ou au jet, en ayant soin de le distribuer uniformément. Laisser essuyer. Sur surfaces très absorbantes on peut appliquer une seconde couche très légère. Si on désire une finition plus vive au-delà à faciliter les phases d'entretien ordinaire, on conseille d'appliquer le produit de finition HIDROSEBIN.

Rendement

15-20 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTA9

PROTECTEUR HYDROFUGE POUR TERRASSES

Caractéristiques

Protecteur pour terrasses en terre cuite, klinker, grès, pierre et ciment. LANTA 9 ne crée pas film sur la surface mais il pénètre dans les supports en éliminant les problèmes d'infiltrations et la formation de moisissures et efflorescences. Il protège les fuites. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface parfaitement propre et sèche, appliquer LANTA 9 de manière uniforme avec pinceau ou au roulement en tâchant d'imprégner bien les fuites et les fentes. Si appliqué sur supports peu absorbants enlever l'excès éventuel avec un tissu entre 10/15 minutes de l'application. Sur matériels particulièrement absorbants, appliquer une seconde couche à la distance de 24 heures de la première. Le plancher est utilisable 12 heures de la dernière application. Le produit pourrait raviver la couleur du support, effectuer une preuve sur une petite partie de la surface.

Rendement

10-15 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSWALL

CONSOLIDANTE

Caractéristiques

Solution composite de résines et silicones en solvables organiques. Grâce à sa formulation spécifique TWINSWALL réticule sur le support en créant un réseau élastique qui empêche le pulvérisation des surfaces traitées. TWINSWALL en la plus grande partie des cas donne ton au support et donne un "effet mouillé" agréable. Les surfaces traitées acquièrent un bon hydrofuge. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien sèche, appliquer le produit de manière homogène pour irroration, (à basse pression), ou au pinceau. Sur supports très absorbants appliquer une seconde couche.

Rendement

6-8 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTABETON

ANTI-POUSSIÈRE POUR SURFACES EN CIMENT

Caractéristiques

Émulsion aqueuse spécifiquement étudiée pour le traitement anti-poussière du ciment qui confère un aspect semi-brillant satiné. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer deux couches de produit avec chiffon ou mop, de manière uniforme. Laisser passer au moins une heure entre une couche et l'autre.

Entretien

La surface fini avec LANTABETON doit être nettoyé avec un bon détergent neutre (DETERTWINS).

Rendement

4-5 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



EMULTWINS

CIRE D'ENTRETIEN

Caractéristiques

Cire étudiée spécifiquement pour l'entretien de surfaces brillantes et semi-brillantes. Il protège de l'usure et de la saleté en donnant aux surfaces un brillant agréable. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Diluer EMULTWINS de 10 % à 20% dans l'eau et verser la solution obtenue sur la surface directement. Etendre avec un tissu humidifié et essoré de manière uniforme. S'on désire un aspect plus vif réviser la surface avec un chiffon propre et sec ou avec cireuse.

Rendement

30-40 mq/lt



LANTAKRISTALL

CRISTALLISANT

Caractéristiques

Cristallisant pour marbre, pierre et agglomérés. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface propre et sèche, vaporiser une petite quantité de produit et travailler le produit avec une mono-brosse muni de disques appropriés ou en laine d'acier. On recommande de procéder en cirant 4/5 mq pour fois. Utiliser une mono-brosse jusqu'à le complet séchage de LANTAKRISTALL.

Note

On recommande d'effectuer un test préventif sur une petite zone.

Entretien

La surface doit être maintenue avec un bon détergent neutre, (DETERTWINS) et une bonne cire en émulsion (EMULTWINS).

Rendement

À peu près 35-40 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINS 1740

IMPERMÉABILISANT POUR TERRE CUITE, PIERRE, MARBRE ET CIMENT

Caractéristiques

Produit spécifique pour surfaces en terre cuite, pierre, marbre, brique, ciment etc.. qui confère excellentes caractéristiques hydrofuges. TWINS 1740 n'altère pas l'aspect naturel du support mais le protège des intempéries en retardant la formation de salpêtre et mousses. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien sèche, appliquer le produit de manière abondante au roulement ou pour irroration (à basse pression), en ayant soin de couvrir bien toute la surface intéressée en évitant coulées. Sur supports très absorbants appliquer une seconde couche.

Rendement

6-8 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



ACQUASTOP

HYDROFUGE

Caractéristiques

Excellent hydrofuge utilisé pour l'imperméabilisation de surfaces en terre cuite, pierre, ciment à vue, marbre et granit. Grâce à sa formulation ralentit la formation de mousses. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien sèche appliquer le produit au roulement, pinceau ou pour irroration, de manière homogène et abondante. Sur surfaces très absorbantes appliquer une seconde couche sur la première pas du tout sec.

Rendement

6-8 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTABRILL

CIRE EN PÂTE POUR MARBRE, GRANIT ET TERRE CUITE

Caractéristiques

Composition de cires raffinées. LANTABRILL protège les supports traités en ravivant ton et éclat.

Mode d'emploi

Sur surface bien sèche appliquer le produit de manière uniforme avec l'aide d'un tissu blanc. Laisser essuyer pour au moins 1 heure, après cirer avec un tissu de laine ou un feutre blanc.

Rendement

En base au type de support.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSGRAFF

ANTI-GRAFITIS

Caractéristiques

Produit anti écritures et anti sale pour surfaces moyen-haute absorbants, comme marbres, pierres et granits bruts. TWINSGRAFF n'altère pas l'aspect de la surface sur lequel il est appliqué. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Appliquer une couche de produit au roulement, pinceau ou à jet sur la surface bien propre et sèche. Appliquer une seconde couche de produit à la distance d'au moins 2 heures de la première. Laisser essuyer. Pour le déplacement d'inscriptions traitées par les surfaces avec du TWINSGRAFF on conseille d'utiliser TWINS 2151 ou TWINSTRIPPER. Après avoir enlevé l'inscription appliquer TWINSGRAFF de nouveau.

Rendement

10-12 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



KIT BRAVO

NETTOIE, PROTÈGE ET MAINTIENT LES TOPS EN MARBRE ET GRANIT POLIS



BRAVO est le nouveau kit marbre écologique, de facile jouissance qu'il t'aidera à protéger et maintenir tes tops en marbre et granit polis.

Le kit contient:

- BRAVOCLEAN: Détergent neutre spécifique pour l'entretien quotidienne
- BRAVOCREAM: raffinée émulsion aqueuse destinée à la restauration du brillant des tops en marbre et granit brillant
- HIDROBRAVO: hydro-oléofuge pour marbre et granit brillant.
- Après des tests effectués chez un laboratoire certifié, on résulte que les surfaces traitées avec HIDROBRAVO, après séchage, sont aptes au contact avec aliments.

617

KIT BELLO

TRAITEMENT REPOLISSANT POUR MARBRE

Kit étudié au but de rétablir l'éclat des surfaces en marbre rendues opaques de la corrosion de vinaigrette, citron, oranges ou liquides à action acide en générale.

Le kit contient:

- nr.3 disques
- une paire de gants
- 2 tissus pas filamenteux
- 3 sacs de cristaux brillant
- un tissu
- Bravocream de 0.250 lt.





TWINSOTTO

TRAITEMENT DE FOND POUR TERRE CUITE

Caractéristiques

Protecteur spécifiquement étudié pour les surfaces en terre cuite à laquelle confère caractéristiques excellentes d'hydro-oléofuge sans modifier sensiblement l'aspect. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Appliquer une couche de produit sur surface bien propre et sèche avec chiffon, pinceau ou au jet, en ayant soin de le distribuer de manière uniforme. TWINSOTTO est un imprégnant et il n'altère pas le degré de brillant des ouvrages. Si on désire augmenter l'éclat et la facilité d'entretien de la terre cuite, au complet séchage, on conseille d'appliquer HIDROTWIN.85.

Entretien

Les surfaces traitées avec TWINSOTTO peuvent être nettoyées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS).

Rendement

8-10 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSOTTO DRIVE

PRE-TRAITEMENT POUR TERRE CUITE

Caractéristiques

Imprégnant étudié spécifiquement pour le pre - traitement des surfaces en terre cuite. Grâce à la capacité de repousser la saleté, TWINSOTTO DRIVE facilite les phases de propreté de stuc / ciment de pose. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Appliquer une couche de produit sur surface sans poudre et sèche avec chiffon, pinceau, mop ou au jet. La surface si traitée ne subit pas variations de couleur. On recommande d'attendre le complet séchage du produit, au moins 12 heures, avant de cirer. Après le nettoyage de toute la saleté de stuc avec des nettoyants acides vous devez ré-appliquer une couche de TWINSOTTO DRIVE avant la cire.

Rendement

Selon la porosité du support, à peu près de 4 mq à 8 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



HIDROTWIN.85

PROTECTEUR DE FINITION POUR TERRE CUITE

Caractéristiques

Protecteur résineux/cireuse étudié spécifiquement pour les surfaces en terre cuite. Il donne un effet brillant agréable. HIDROTWIN.85 garantit une protection très résistante à l'usure et aux agents tachants. Les surfaces traitées avec HIDROTWIN.85 résulteront protégées et d'entretien facile. Disponible aussi en version opaque. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer une couche de HIDROTWIN.85 avec un tissu mop, ou semblables. Eviter excès de matériel et distribuer de manière uniforme. À la distance de 1 heure avant la première, appliquer une seconde couche. La surface peut être utilisée après 8/12 heures de la dernière application.

Entretien

La surface traitée avec HIDROTWIN.85 peut être nettoyée avec un bon détergent neutre (DETERTWINS). On conseille l'usage, occasionnellement, d'une bonne lave cire. (EMULTWINS).

Rendement

13-15 mq/lt sur surfaces pré-traitées avec TWINSOTTO. 10-12 mq/lt sur surfaces ne pré traitées pas.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSOTTO.M

PROTECTEUR POUR TERRE CUITE À L'EXTÉRIEUR

Caractéristiques

Produit apte au traitement antitache des surfaces en terre cuite. Il confère propriété hydro-oléofuge. Le produit protège les surfaces traitées, aussi à l'extérieur, sans provoquer virages sensibles de couleur. TWINSOTTO.M protège les surfaces traitées en diminuant sensiblement la formation de salpêtre et mousses en couchant une perméabilité excellente à la vapeur d'eau. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer une couche de TWINSOTTO.M de manière uniforme, à jet, chiffon ou mop. Sur surfaces particulièrement absorbantes on peut appliquer une seconde couche après au moins 3 heures de la première.

Rendement

8-10 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



EMULTWINS

CIRE D'ENTRETIEN

Caractéristiques

Cire étudiée spécifiquement pour l'entretien de surfaces brillantes et semi-brillantes. Il protège de l'usure et de la saleté en donnant aux surfaces un brillant agréable. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Diluer EMULTWINS de 10 % à 20% dans l'eau et verser la solution obtenue sur la surface directement. Etendre avec un tissu humidifié et essoré de manière uniforme. S'on désire un aspect plus vif réviser le plancher avec un chiffon propre et sec ou avec cireuse.

Rendement

30-40 mq/lt



TWINS.TW

PROTECTEUR ANTITACHE POUR MARBRE, GRANIT ET GRÈS POLIS

Caractéristiques

Produit apte au traitement antitache du marbre, granit et grès polis à lesquels confère propriété hydro-oléofuge. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche, appliquer une couche de TWINS.TW avec des mouvements circulaires, de manière uniforme, avec l'aide d'un tissu. Au complet séchage du produit enlever les restes éventuels en utilisant un feutre ou un tissu. Sur supports très absorbants, appliquer une seconde couche.

Note

On rappelle que TWINS.TW aussi en étant un excellent hydro-oléofuge il ne protège pas le marbre des attaques acides (citron, vin, etc...). À partir de tests effectués dans un laboratoire certifié, il résulte que les surfaces traitées avec TWINS.TW, après séchage, sont testées pour le contact alimentaire.

Entretien

Les surfaces traitées avec TWINS.TW doivent être nettoyées avec un bon détergent neutre (DETERTWINS). Éviter l'usage de produits trop agressifs en forme concentrée.

Rendement

35-40 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTAGRES

ANTI SALETÉ POUR GRÈS POLI

Caractéristiques

Imprégnant étudié spécifiquement pour le traitement de grès poli, qui confère dots anti saleté. Sa formulation permet au LANTAGRES de pénétrer dans les pores les plus petits en empêchant à la saleté de piétinement et de rester piégé. Il ne crée pas de pellicule. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Appliquer sur surface propre et sèche en utilisant un tissu et en effectuant mouvements circulaires. On recommande d'appliquer peu de matériel pour faciliter la pénétration. Laisser essuyer. Au complet séchage, au moins 3 heures, emporter l'excédent légèrement avec un chiffon imbu de LANTAGRES.

Rendement

35-40 mq/t

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTA9

PROTECTEUR HYDROFUGE POUR TERRASSES

Caractéristiques

Protecteur pour terrasses en terre cuite,klinker, grès, pierre et ciment. LANTA 9 ne crée pas film sur la surface mais il pénètre dans les supports en éliminant les problèmes d'infiltrations et la formation de moisissures et efflorescences. Il protège les fuites. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface parfaitement propre et sèche, appliquer LANTA 9 de manière uniforme avec pinceau ou au roulement en tâchant d'imprégner bien les fuites et les fentes. Si appliqué sur supports peu absorbants enlever l'excès éventuel avec un tissu entre 10/15 minutes de l'application. Sur matériels particulièrement absorbants, appliquer une seconde couche à la distance de 24 heures de la première. Le plancher est utilisable 12 heures de la dernière application. Le produit pourrait raviver la couleur du support, effectuer un test sur une petite partie de la surface.

Rendement

30-35 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI

CÉRAMIQUE ET GRÈS

KIT VETRO

TRAITEMENT SPECIFIQUE POUR SURFACES EN VERRE ET CÉRAMIQUE

Lantaglass est un traitement spécifique pour surfaces en verre et céramique, (box douche, lavabos en céramique, verre, fenêtres, sanitaires...) Sur les zones traitées avec Lantaglass l'eau glissera avec un effet remarquable perlant, afin de ne pas laisser sur la surface restes de saleté, poussière, savon et calcaire qui résulteront plus simples à emporter.





TON

IMPRÉGNANT OLÉO-CEREUX POUR PARQUET

Caractéristiques

Mélange composée de huiles végétal, résines et cires naturelles diluées en végétaux solvables et agrumes. TON met en contraste les naturels tonalités du bois. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Assurer que les surfaces soient restées lamés à la règle d'art et exempté par pousières. Appliquer TON à pinceau, torchon ou toison en suivant le sens de la veine du bois sans excéder avec les quantités. Laisser essuyer pour au peu près de 24 heures puis cirer avec du mono brosse muni avec des disques doux. S'on demande un plus grand brillant ou plusieurs efficacités hydrofuge, après 24 heures du cirage, appliquer une couche de CERATON. Sur fibres très compactes ou sur surfaces déjà traitées en priorité avec des huiles, diluer l'application TON avec du TWINS 2151 BOIS en parties égales.

Entretien

Utiliser LEGNOPULITO comme détergent quotidien, occasionnellement on conseille la jouissance d'une bonne cire (LUCETTA).

Rendement

10-15 mq/lt selon l'absorption

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LUCETTA

CIRE D'ENTRETIEN POUR BOIS

Caractéristiques

Raffinée émulsion de cire avec additif de carnauba, qui confère au parquet protection et un aspect satiné. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Appliquer avec un tissu pas filamenteux une couche mince de LUCETTA, dilué dans la mesure d'un verre en 4/5 lt d'eau. Laisser essuyer. En cas on désirât un aspect plus vif, après le séchage, cirer avec un tissu propre et sec ou disque doux.

Rendement

45-50 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



CERATON

CIRE DE FINITION POUR BOIS

Caractéristiques

Cire de finition pour surfaces en bois. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Appliquer une couche légère de produit sur la surface intéressée avec un chiffon ou au pinceau. Laisser essuyer, à peu près 5 heures, et cirer au fond avec un disque doux ou semi doux. Si nécessaire, en base à l'absorption de la surface, appliquer une seconde couche et cirer encore.

Rendement

10-12 mq/lt sur surfaces précédemment traiter avec TON (oléo cereux imprégnés) 5-6 mq/lt en cas contraire.

AGITER AVANT L'EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



HIDROTON

PROTECTEUR DE FINITION POUR SURFACES EN BOIS

Caractéristiques

Protecteur résineux / cireuse étudié spécifiquement pour le traitement de finition de surfaces en bois, il confère un aspect semi-brillant satiné et il facilite les phases d'entretien. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface propre et sèche appliquer, sans excéder, deux couches de HIDROTON (attendre au moins 2/3 heures entre une couche et l'autre), avec l'aide d'un pinceau, roulement, toison, chiffon au nid d'abeille. Le produit essuie au toucher à peu près une heure de l'application et il explique sa pleine fonction après 24 heures. On pourra piétiner les surfaces traitées après 6 heures de la seconde couche. Au complet séchage de la première application, sur quelques essences, il pourrait être nécessaire de passer au papier de verre ou réseau grain 220.

Entretien

La surface fini avec HIDROTON peut être nettoyé avec un bon détergent (LEGNOPULITO). Pour un grand brillant on conseille l'usage irrégulier de LUCETTA.

Rendement

6/10 mq/lt en base à l'absorption du support. 10/15 mq/lt se prolongée avec TON.

AGITER AVANT L'EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



PROWOOD

IMPRÉGNANT POUR BOIS

Caractéristiques

Imprégnant étudié spécifiquement pour le traitement d'ouvrages en bois (poutres, kiosques de jardin, tables, chaises) aussi posés en extérieur. Produit au à base de solvant.

Mode d'emploi

Appliquer PROWOOD sur surface propre et sèche en utilisant un pinceau et en suivant les naturels nervures du bois. Laisser passer au moins trois heures et appliquer une seconde couche. Le bois si traité ne changera pas son aspect naturel mais il acquerra caractéristiques excellentes d'hydro-oléofuge. Depuis la variété d'essences existantes on conseille d'effectuer un petit test préventif.

Entretien

Enlever la poussière ou nettoyer avec détergent neutre. Sur supports positionnés à l'extérieur on conseille une fois par an de répéter le traitement.

Rendement

6-8 mq/lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSEVEN

**PROTECTEUR POUR MARBRE
ET GRANIT POLIS**

Caractéristiques

Composition spécifique apte au traitement des bandes capillaires et, d'une façon générale, d'imperfections de surfaces de granits et marbres polis. La surface traitée reste tonifiante légèrement. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Verser sur la surface peu de matériel intéressé. Parsemer avec soin. Laisser essuyer et emporter l'excès avec un tissu.

Rendement

30-40 mq/lit

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINSEVEN NERO

**PROTECTEUR POUR MARBRE
ET GRANIT POLIS NOIR**

Caractéristiques

Composition spécifique apte au traitement des bandes capillaires et, d'une façon générale, d'imperfections de surfaces de granits et marbres polis noir. La surface traitée reste tonifiante légèrement. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Verser sur la surface peu de matériel intéressé. Parsemer avec soin. Laisser essuyer et emporter l'excès avec un tissu.

Rendement

30-40 mq/lit

**AGITER AVANT L'EMPLOI.
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI**



LANTAGRIP

**ANTI-GLISSE POUR CÉRAMIQUE,
GRANIT ET GRES**

Caractéristiques

Traitement anti-glisse pour céramique, granit et grès. LANTAGRIP ne crée pas de pellicule. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche, étendre LANTAGRIP avec l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau. Passer une mono-brosse muni de feutre doux afin de permettre une réaction homogène de LANTAGRIP sur la surface. Rincer avec soin avec eau propre. Si on n'obtient pas le résultat désiré répéter l'opération une deuxième fois. En quelques cas la surface traitée avec du LANTAGRIP pourrait perdre l'éclat naturel légèrement. À la telle intention, on conseille de faire une preuve préventive. Le produit attache le verre.

Rendement

10-12 mq/Kg

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTAGRIP.M

ANTI-GLISSE POUR MARBRE

Caractéristiques

Traitement anti-glisse pour marbre et ciment. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche, étendre LANTAGRIP.M avec l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau. Passer une mono-brosse muni de feutre doux afin de permettre une réaction homogène de LANTAGRIP.M sur la surface. Rincer avec soin avec eau propre. Si on n'obtient pas le résultat désiré répéter l'opération une deuxième fois. En quelques cas la surface traitée avec du LANTAGRIP.M pourrait perdre l'éclat naturel légèrement. À la telle intention, on conseille de faire une preuve préventive.

Rendement

10-12 mq/Kg

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTASTAR

CIRE AU SILICONE

Caractéristiques

Produit à base de cires au silicone étudié pour le traitement de surfaces polis en marbre, granit et mélanges. Les surfaces résulteront plus brillantes en exaltant les couleurs naturelles des supports traités. Le produit ne crée pas film en surface. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer LANTASTAR avec un tissu en accomplissant mouvements circulaires. Après le séchage, cirer la surface avec une machine douée de disque blanc ou avec un tissu propre.

Rendement

30-40 mq/lit

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



LANTAPLUS

AUTO-POLISSANT

Caractéristiques

Produit étudié pour protéger et cirer petites surfaces qui résultent difficiles à cirer mécaniquement comme côtes, levées etc.... aussi couvertes à l'extérieur. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface bien propre et sèche appliquer LANTAPLUS au pinceau ou au chiffon. Distribuer de manière homogène en évitant excès de matériel. Laisser essuyer. Au but d'obtenir un aspect optimal nous conseillons de cirer avec polisseuse à 3000/8000 g munis de feutre mérinos. Pour un aspect satiné, passer une paille de fer d'acier fin.

Rendement

15-20 mq/Lt

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI

PRODUITS SPECIAUX





LANTAWAX CIRE MÉTALLISÉE

Caractéristiques

Cire auto-polissant résistant au trafic et à l'usure apte aux surfaces en terre cuite, linoléum, PVC, grès (pas brillant), ciment etc. Produit à base d'eau.

Mode d'emploi

Appliquer sur surface bien propre et sèche de manière homogène en utilisant un chiffon ou une toison. Au complet séchage, au peu près une heure, appliquer une seconde couche de produit.

Entretien

On recommande de laver la surface avec un bon détergent neutre et, occasionnellement, diluer deux ou trois verres de cire dans un seau d'eau.

Rendement

En base à la surface à traiter. De 20 mq/l à 50 mq/l

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



AETERNUM SABLEUR CHIMIQUE

Caractéristiques

Composition chimique étudiée pour sabler chimiquement types différents de marbres. Il n'est pas apte pour granits ou pierres à matrice pas carbonatique.

Mode d'emploi

On est préférable appliquer AETERNUM sur les surfaces polies. Mouiller de manière uniforme la surface d'acidifier, en utilisant équipements en polyéthylène. Laisser agir. Ne pas verser le produit en un unique point pour le répandre avec des balais ou balai-brosse. Laisser agir de 2/3 aux 10-15 minutes, en base à l'effet qui on veut obtenir et laver abondamment avec eau, si nécessaire répéter l'opération. Travailler toujours en milieux ouverts ou sous manteaux d'aspiration.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



TWINS 1740 PLUS HYDROFUGE DE PROFONDEUR

Caractéristiques

Mélange de silane/siloxane dissous en solvables organiques. Action hydrofuge pour l'imperméabilisation de ciment à la vue, fuites, terre cuites poreuses, pierre naturelle. Indiqué pour obtenir un hydro répulsion excellent de profondeur. Produit à base de solvant.

Mode d'emploi

Sur surface parfaitement coup de torchon et sèche, appliquer le produit de manière uniforme pour irroration, à la basse pression, ou au pinceau, en ayant soin de couvrir bien toute la surface intéressée.

À la distance d'au moins deux heures appliquer une seconde couche, légère. Le produit emploie 6 jours avant d'expliquer complètement ses fonctionnalités. Après on conseille l'application de TWINS 1740 ou TWINSEBIN.M. En quelques cas le produit pourrait tonaliser le support, on conseille donc d'effectuer un test préventif.

Rendement

3-5 mq/l

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI



1580

LANTANIA
PROTETTIVI PER SUPERFICI
www.lantania.it

LANTANIA
PROTETTIVI PER SUPERFICI

ti tratta bene
treats you good
te traite bien



540

644



Via Grumello, 45/b - 24127 Bergamo - Italie
Tel. +39.035.2650943 - Fax +39.035.2650861
www.lantania.it - info@lantania.it